

Č.j. 32/2015-150-SCH2

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS
schváleného typu zvláštního vozidla

6440-02-02

Vystavený dne 07.01.2015 jako příloha k osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č. 6440
č.j. 2968/2006-150-SCH2 pro vystavení technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla.
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.2016

Vozidlo	Číslo homologace typu ES:			
	1 Druh vozidla: NÁVĚS NÁKLADNÍ TRAKTOROVÝ			
	2 SKLÁPĚČKOVÝ			
	3 Zkratka kategorie vozidla: OT4			
	4 Tovární značka: HOŠTICKÁ A.S.			
	5 Typ: NSHR 12	6 Varianta:	7 Verze:	
	8 Obchodní označení:			
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN):			
	Podvozek	10 Výrobce: HOŠTICKÁ A.S., VELKÉ HOŠTICE, ČR		
Motor	11 Výrobce:			
	12 Typ:	13 Palivo:		
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min. ⁻¹]:	15 Zdvih. objem [cm ³]:		
Emise	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS / ES č.:		
	18 Korigovaný součinitel absorpce:			
Karoserie	19 Výrobce: HOŠTICKÁ A.S., VELKÉ HOŠTICE, ČR			
	20 Druh (typ): SKLÁPĚČKOVÁ			
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):			
	23 Počet míst: - celkem:	24 - k sezení:	25 - k stání:	26 - lůžek:
	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:		
Rozměry	29 Celková [mm]: délka: 8 050	30- šířka: 2 550	31- výška: 2 800	
	32 Rozvor [mm]: Z 4 900 + 1 450			
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 6 200	34 - šířka: 2 200		
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 5 500			
	36 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost [kg]: 22 000 / 21 000			
	37 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... Z 3 000; 9 500 / 9 000; 9 500 / 9 000			
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní / spodní / točnice) [kg]:			
	39 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: /			
	40 - nebrzděného: /			
41 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: /				
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: KULOVÝ ZÁVĚS K80			
Nápravy	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 0 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry / montáž (zdvojená = „[2]“):			
	44 1. 13.00 X 22.5; 425/65 R 22.5 165F			
	45 2. 13.00 X 22.5; 425/65 R 22.5 165F			
	46 3.			
	47 4.			

	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	40		
	49 Brzdy (ANO / NE): - provozní: ANO	- parkovací: ANO	- nouzová: NE	- odlehčovací: NE
	50 Vnější hluk vozidla [dB(A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:		51 - za jízdy:	
	52 Spotřeba paliva: - metodika:		53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100km ⁻¹]:			
Výbava	Výbava (ANO / NE):	55 ABS: NE	56 Hydropohon: NE	
	57 Propojení ovládní brzd přípojného vozidla: ANO		58 - druh: VZDUCHOVÉ	

DALŠÍ ZÁZNAMY:

*58: Dvouhadicové

Variabilní provedení vozidla:

*42: OKO 50 MM

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- návěs není vybaven náhradním kolem,
- pneumatiky nemusí být homologovány, resp. schváleny.

